



Packaging Supplier

Polaris MK-690

Enfardadora semiautomática.
Semi-automatic stretch wrapper.





Packaging Supplier

Polaris MK-690

Enfardadora semiautomática.
Semi-automatic stretch wrapper.





Packaging Supplier

Polaris MK-690

Enfardadora semiautomática.
Semi-automatic stretch wrapper.



Enfardadora semiautomática.

La estructura primaria consta de una plataforma giratoria y una columna donde se halla integrado el conjunto del carro portabobinas, un freno manual y el panel de mandos.

Máquinas en alquiler y depósito (únicamente contratando los consumibles).

Semi-automatic stretch wrapper.

The primary structure consists of a turntable and a column in which the entire film carriage , a hand brake and control panel have been integrated.

Rent and deposit machines (only hiring consumables).





Packaging Supplier

Polaris MK-690

Enfardadora semiautomática.
Semi-automatic stretch wrapper.



CARACTERÍSTICAS:

- Indicador digital de vueltas
- Ciclos simples (subida) y/o ciclos dobles (subida y bajada)
- Número de vueltas superiores programables
- Número de vueltas inferiores programables
- Posibilidad de detección ciclo (pausa)
- Entrada de emergencia
- Detección de altura de carga fotocélula con temporización de software
- Peso máximo de carga: 1500 Kgs
- Plataforma giratoria 1500 mm
- Sin arranque progresivo
- Arranque directo
- Tensión eléctrica 230/380V Trifásica+neutro
- Potencia 0'7 KW
- Velocidad regulable del carro portabobinas
- Paro automático de emergencia
- Dimensiones máquina en reposo 3050 mm x 1500 mm x 1150 mm
- Peso de la máquina 364 Kg
- Columna abatible

OPCIONES:

- Carro portabobinas motorizado mecatens
- Arrancador progresivo
- Variador carro columna
- Rampa de acceso
- Prensor neumático (en estudio)
- Diámetro de plataforma: 1650 mm
- Altura columna: 2900 mm
- Plataforma: 2000 Kg
- Pieza sujeta film
- Máquina monofásica
- Célula de pesaje
- Recubrimiento empotración

CHARACTERISTICS:

- *Digital cycle indicator*
- *Simple cycles (increase) and/or double cycles (increase and decrease)*
- *Number of top-turns programmed*
- *Number of lower turns programmed*
- *Posibility of cycle detection (pause)*
- *Emergency entrance*
- *Load height detection by photocell with timer by software*
- *Maximum load weight: 1500 Kgs*
- *Turntable 1500 mm*
- *Without gradual start*
- *Direct start*
- *Voltage 230/380V Three-phase+neutral*
- *Power 0'7 KW*
- *Adjustable speed spool carriage*
- *Emergency stop system*
- *Sizes of machine in standby 3050 mm x 1500 mm x 1150 mm*
- *Weight of machine 364 Kg*
- *Folding column*

OPTIONS:

- *Powered spool carriage mecatens*
- *Gradual start*
- *Column carriage converter*
- *Ramp*
- *Motorized pressing plate (in study)*
- *Turntable diameter: 1650 mm*
- *Column height: 2900 mm*
- *Turntable: 2000 Kg*
- *Components to hold the coil*
- *Single-phase machine*
- *Photocell weight system*
- *Pit-frame*





Packaging Supplier

Polaris MK-690

Enfardadora semiautomática.
Semi-automatic stretch wrapper.



C/ Templer Guidó, 25. Pol. Palau Industrial.
08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

Tel. 938 640 170

Fax. 938 649 813

info@cyspack.com

visit: **www.cyspack.com**